

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: esu@nt-rt.ru | <http://epluse.nt-rt.ru>

OILPORT 30 SET

Портативный анализатор влаги в масле OILPORT 30 измеряет активность воды a_w , температуру T и вычисляет количество частиц воды $x(ppm)$ в разных маслах.

До 10 различных настроек специфичных параметров масла могут храниться в устройстве. Данные параметры используются для вычисления количества частиц воды в различных маслах.

Простой в использовании TFT дисплей и функция сохранения данных позволяет использовать прибор для быстрого и надежного анализа состояния масел.

В комплект поставки может быть включен кейс – удобный для хранения и перевозки как самого прибора, так и аксессуаров к нему.

Портативный анализатор влаги в масле



OILPORT 30 SET-1C01

Сферы применения

Контроль состояния масел:

- Трансформаторного
- Смазочного
- Гидравлического
- Моторного
- Дизельного топлива

Измерение активности воды a_w , температуры t и влагосодержания ppm .

Сохранение в памяти до 10 специфичных параметров масла. Функция сохранения данных.

Внутренняя память на 2 миллиона значений. Емкостной TFT сенсорный экран.


Технические параметры

Базовое устройство

Источник питания	4 x Alkaline LR6 AA batteries, 1.5 V
Опциональный источник питания	5 V DC через USB (кабель включен в комплект)
Температурные диапазоны	Рабочий диапазон измерения: 0...50 °C Хранение: -20...60 °C probe: see probe specifications
Внутренняя память	Около 2 миллионов измеряемых значений
Корпус / Класс защиты	ABS / IP40
Размеры	170 x 62 x 34 мм
Вес	205 г
Дисплей	Емкостной TFT экран 54 x 41 мм
Электромагнитная совместимость	EN61326-1:2006 EN61326-2-1:2006



Миниатюрный зонд



Рабочий

диапазон: 0 a_w...1 a_w / 0 ppm...20000 ppm / -40 °C...+120 °C
 Точность: ±0.02 a_w (0 a_w...0.9 a_w) ±0.03 a_w (0.9 a_w...1 a_w)
 ±0.2 °C @ 20 °C ±0.5 °C @ -40 °C and +120 °C
 Время отклика: ≤ 10 мин (в неподвижном масле)
 Диапазон давления: 0.01 bar...20 bar
 Температурная зависимость: ±0.0003 a_w / °C

Комплект поставки

- Базовое устройство OMNIPOINT 30 (4 батареи и USB – кабель)
- Зонд
- Кабель 2 м
- Калибровочный сертификат для измеряемого зонда
- Калибровочный сертификат для базового устройства
- Защитный колпачок
- Переносной кейс
- Калибровочное устройство*)
- 5 ампул 10 % RH*)
- 5 ампул 80 % RH*)
- Калибровочный сертификат для стандартов влажности*)

*) версия C01 только

Код заказа

МОДЕЛЬ	ЗОНД	КОМПЛЕКТ Д/КАЛИБРОВКИ
(OILPORT 30 SET-)	Зонд для работы под давлением 1/2" ISO (1)	Без комплекта (--)
	Зонд для работы под давлением 1/2" NPT (2)	С комплектом (C01)
	Миниатюрный зонд (3)	

Пример заказа

OILPORT 30 SET-1C01

OILPORT 30 SET
 pressure tight oil probe 1/2" ISO
 with calibration set

OILPORT 30 SET-3

OILPORT 30 SET
 short oil probe
 without calibration set

Принадлежности

Humidity standards / Calibration device
 Protective cover for OMNIPOINT 30
 Probe cable 5 m (16.4 ft)
 Ball valve set 1/2" ISO
 Ball valve set 1/2" NPT

refer to data sheet "Humidity Calibration Set"
HA040907
HA010814
HA050101*)
HA050104*)

*) Suitable for pressure-tight oil probe only

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: esu@nt-rt.ru | <http://epluse.nt-rt.ru>